

PDF

Agua pura y diseño exclusivo para usted.



Natural, fría y mezclada



6 etapas de filtración



Atiende al diseño universal

Para personas con movilidad reducida, discapacidades físicas y visuales.



Chorro para vaso*



Ambientes internos y externos



Conozca el PDF

El purificador de Presión PDF es lo más indicado para grandes flujos de personas. Con agua natural, fría y mezclada, ese modelo es perfecto para atender todos los públicos: adultos, niños, personas con movilidad reducida y con necesidades especiales, pues atiende al diseño universal. Además del bajo consumo de energía y alta capacidad, con total autonomía de uso, puede ser utilizado en áreas internas y externas. Ideal para malls, aeropuertos, escuelas, condominios y demás locales públicos.

Características generales

- Ecocompresor: con gas R134a que no daña el medio ambiente
- Design suspenso
- Botones en braille
- Chorro para boca
- Chorro para vaso*
- Protector bucal flexible
- Reglaje del chorro de agua
- Easy Clean (extraíble para limpiar)**
- Bobina externa (fácil para limpiar)
- Carenaje plástica con protección UV
- Gabinete en chapa eletrozincada en color gris
- Tampo en acero inoxidable 304 cepillado
- Depósito de agua en acero inoxidable 304
- Dreno para limpiar
- Sifón de drenaje
- Fijación en la pared



Especificaciones Técnicas

	Capacidad		
	PDF100	PDF300	PDF300
Capacidad del embalse (L)	1,2	3	3
Capacidad de suministro de agua fría (L/h)***	2,75	7,2	7,2
Temperatura de Enfriamiento***	10°C / 50°F	10°C / 50°F	10°C / 50°F
Chorro Máximo (L/h)	60	60	60
Uso Comercial	Sí	Sí	Sí
Presión de trabajo kPa/m.c.a	78.45 a 490.33 /8 a 50	78.45 a 490.33 /8 a 50	78.45 a 490.33 /8 a 50

Eficiencia en Mejora de la Calidad de Agua

	Seis	Seis	Seis
Etapas de purificación	Seis	Seis	Seis
Tipo de Cartucho	C+5 y Pré-C+3	C+5 y Pré-C+3	C+5 y Pré-C+3
Eficiencia en la retención	C+5 y Pré-C+3	C+5 y Pré-C+3	C+5 y Pré-C+3
Eficiencia de Reducción de Cloro Libre	Aprobado	Aprobado	Aprobado
Bacteriostático	Aprobado	Aprobado	Aprobado
Eficiencia Bacteriológica	No se aplica	No se aplica	No se aplica
Vida Útil del Cartucho	6.000 L / hasta 6 meses	6.000 L / hasta 6 meses	6.000 L / hasta 6 meses

Refrigeración	Refrigeración		
	Compresor	Compresor	Compresor
Termostato Regulable Interno	Sí	Sí	Sí

Eficiencia Energética

Grado de Protección	IPX4	IPX4	IPX4
Voltaje (V)	127 o 220	127 o 220	127 o 220
Amperaje(A)	2,0 / 0,8	2,7 / 1,3	2,7 / 1,3
Potencia (W)	125	185	185
Frecuencia (Hz)	60	60	60
Consumo de Energía (kWh/mes)	2,1	2,85	2,85
Eficiencia Energética (Kw/L)	0,05	0,023	0,023

Dimensiones

	570 x 460 x 480	570 x 460 x 480	670 x 460 x 480
Sin Embalaje (A x L x P) mm	570 x 460 x 480	570 x 460 x 480	670 x 460 x 480
Con Embalaje (A x L x P) mm	610 x 530 x 510	610 x 530 x 510	610 x 530 x 510
Peso Neto (kg)	17,3	19,7	20,1
Peso Bruto (kg)	19	21,4	21,8

*Sólo en la versión PDF300 2T

** Solicite la Asistencia Técnica

*** Conforme norma ABNT NBR 1623/2013

IBBL SA se reserva el derecho de modificar estas especificaciones técnicas y características del producto sin previo aviso. Todas las imágenes son sólo para fines ilustrativos.