

PURIPRESS

Purificador

Practicidad, economía y agua pura y fría para industrias, escuelas, parques y mucho más.



Agua fría



3 etapas de filtración



Para ambientes internos y externos



Control automático de temperatura



Los Purificadores PuriPress 40 y PuriPress 40C ofrecen agua pura y en la temperatura ideal para lugares donde hay una gran circulación de personas. Tienen diseño de columna y se pueden instalar tanto en áreas internas como externas. Con bajo consumo de energía y mucha eficiencia, tienen capacidad para refrigerar 2 litros de agua por hora. Para garantizar agua pura para todos, cuentan con 3 etapas de purificación y máxima eficiencia en la reducción de cloro. Con 2 grifos, una de chorro para la boca y otra de chorro para vaso o squeezes, ofrecen dos opciones para elegir a la hora de si se sirve. Y aún el modelo 40C viene equipado con cuba conjugada en posición más baja, para facilitar el uso por niños.

Características Generales

- Design columna
- Bebedero infantil conjugado***
- Cartucho Se gira, Se cambia: sustitua sin cerrar el registro**
- Chorro para boca
- Chorro para vaso
- Regulación de chorro de agua
- Easy Clean (extraíble para limpiar)**
- Bobina externa (fácil para limpiar)
- Gabinete en color inoxidable**
- Tampo en acero inoxidable pulido
- Depósito de agua en acero inoxidable
- Dreno para limpieza
- Pies antideslizantes



Especificaciones Técnicas

PuriPress 40 PuriPress 40C PuriPress 80 Plus

	Capacidad		
Volumen Interno del Aparato (L)	1,2	1,2	4,2
Recomendado para (personas/h)	40	40	80
Capacidad de Fornecimiento de agua fría (L/h)*	2	2	3,2
Temperatura de enfriamiento*	10 °C / 50 °F	10 °C / 50 °F	10 °C / 50 °F
Chorro Máximo (L/h)	60	60	60
Uso Comercial	Sí	Sí	Sí
Presión de Trabajo (m.c.a./kPa)	6 a 50 m.c.a. 58,84 a 490,33 kPa	6 a 50 m.c.a. 58,84 a 490,33 kPa	6 a 50 m.c.a. 58,84 a 490,33 kPa

	Dimensiones		
Sin Embalaje (A x L x P) mm	1.120 x 320 x 320	1.120 x 630 x 320	1.120 x 320 x 320
Con Embalaje (A x L x P) mm	1.090 x 330 x 330	1.240 x 330 x 330	1.090 x 330 x 330
Peso Neto (kg)	14,46	17,7	17,7
Peso Bruto (kg)	15,8	18,9	19

	Refrigeración		
Refrigeración	Compresor	Compresor	Compresor
Termostato Interno	Sí	Sí	Sí

	Eficiencia en Mejora de Calidad de Agua		
Etapas de filtrado	3	3	3
Tipo de cartucho	C+3	C+3	C+3
Eficiencia en la retención de Partículas (µm)	Clase – C ≥ 5 a < 15	Clase – C ≥ 5 a < 15	Clase – C ≥ 5 a < 15
Eficiencia en Reducción de Cloro Libre	Aprobado	Aprobado	Aprobado
Bacteriostático	Sí	Sí	Sí
Eficiencia Bacteriológica	Sin Eficiencia Bacteriológica	Sin Eficiencia Bacteriológica	Sin Eficiencia Bacteriológica
Vida Útil del cartucho	3.000 L / hasta 6 meses	3.000 L / hasta 6 meses	3.000 L / hasta 6 meses

	Eficiencia Energética		
Grado de Protección	IPX4	IPX4	IPX4
Voltaje (V)	127 o 220	127 o 220	127 o 220
Amperaje (A)	2,0/0,8	2,0/0,8	1,2/0,6
Potencia (W)	120	120	100
Frecuencia - Mercado Nacional (Hz)	60	60	50-60
Consumo de Energía (kWh/mês)	2,52	2,52	4,29
Eficiencia Energética (kW/L)	0,051	0,051	0,031

* Conforme norma ABNT NBR 16236/2013

** Solicite la Asistencia Técnica

*** Solamente en PuriPress 40C