

BAG

Bebedouro de Pressão

Praticidade, economia e água gelada para indústrias, escolas, parques e muito mais.



Água gelada



Controle automático de temperatura



Ambientes internos e externos



Jato para copo



Conte com os Bebedouros de Pressão BAG 40 e BAG 40C para ambientes internos e externos. Com duas torneiras de pressão e capacidade para refrigerar 6 litros por hora, esses modelos IBBL foram desenvolvidos para ambientes com grande circulação de pessoas. Possuem regulagem automática de temperatura e filtro com carvão ativado que reduz o cloro e elimina sabores e odores presentes na água. O Bebedouro BAG 40 garante água saudável e fresquinha sempre. E o BAG 40C possui um bebedouro conjugado na altura ideal para que as crianças tenham acesso a esta mesma qualidade.

Características Gerais

- Design Coluna
- Bebedouro infantil conjugado***
- Ecocompressor: com gás R134a que não agride o meio ambiente
- Jato para boca
- Jato para copo
- Regulagem do jato de água
- Easy Clean (desmontável para higienização)**
- Serpentina externa (fácil higienização)
- Gabinete em inox
- Tampo em aço inox polido
- Depósito de água em aço inox 304
- Dreno para limpeza
- Pés antiderrapantes



Especificações Técnicas

Informações Comerciais

	BAG 40	BAG 40C
Código de Produto 127V	01031001	03031001
Código de Produto 220V	01032001	03032001
Código EAN 127V	7898002562113	7898002562151
Código EAN 220V	7898002562120	7898002562168
Capacidade		
Volume Interno do Aparelho (L)	1,2	1,2
Recomendado para (pessoas/h)	40	40
Capacidade de Fornecimento de Água Gelada (L/h)*	2	2
Temperatura de Resfriamento*	10°C / 50°F	10°C / 50°F
Vazão Máxima (L/h)	60	60
Uso Comercial	Sim	Sim
Pressão de Trabalho (m.c.a./kPa)	6 a 50 m.c.a. 58,84 a 490,33 kPa	6 a 50 m.c.a. 58,84 a 490,33 kPa

Eficiência em Melhoria da Qualidade da Água

Sistema de Filtragem	Externo	Externo
Conectado à Rede Hidráulica: Recomenda-se a Instalação de Filtro Externo	Sim	Sim
Permite a Utilização de Filtro Externo	Sim	Sim

Refrigeração

Refrigeração	Compressor	Compressor
Termostato Interno	Sim	Sim

Eficiência Energética

Grau de Proteção	IPX4	IPX4
Tensão Nominal (V)	127 ou 220	127 ou 220
Amperagem (A)	2,0/0,8	2,0/0,8
Potência (W)	120	120
Frequência - Mercado Nacional (Hz)	60	60
Consumo de Energia (kWh/mês)	2,52	2,52
Eficiência Energética (kW/L)	0,051	0,051

Dimensões

Sem Embalagem (A x L x P) mm	1120 x 320 x 320	1120 x 630 x 320
Com Embalagem (A x L x P) mm	1090 x 330 x 330	1240 x 330 x 330
Peso Líquido (kg)	14,46	17,7
Peso Bruto (kg)	15,8	18,9

Garantia

Garantia	1 ano	1 ano
----------	-------	-------

*Conforme norma ABNT NBR 16236/2013

**Solicite à Assistência Técnica

***Somente na BAG 40C